FANTEC NVMe31-FastLock

NVMe SSD-Gehäuse USB 3.2 Gen. 2

Hersteller-Artikel-Nr. 2570

EAN 4250273425703

Werkzeuglose Montage

USB 3.2 Gen 2 (10G). USB-C

Optimierte Wärmeableitung

FANTEC NVMe31-FastLock

Gehäuse für M.2 PCIe NVME SSD mit optimierter Wärmeableitung

Das Fantec NVMe31-FastLock ist ein kompaktes Festplattengehäuse zum Einbau einer NVMe SSD. Dieser spezielle SSD-Typ ist bekannt für seine hohe Übertragungsgeschwindigkeit. Dank des USB 3.2 Gen 2 Anschlusses sind Datenraten von bis zu 10 Gbit/s möglich. Durch die einfache und schnelle Installation ist die SSD im Handumdrehen einsatzbereit. Die Stromversorgung erfolgt über die USB 3.2 Gen 2 Schnittstelle. Das Aluminiumgehäuse sorgt für idealen Schutz Ihrer Daten im mobilen Einsatz.

Moderne NVMe-SSDs werden sehr warm und eine gute Wärmeableitung ist unbedingt notwendig. Die passive Kühlung beim Fantec NVMe31-FastLock wird unterstützt durch ein mitgeliefertes Wärmeleitpad. Dieses PAD „klebt“ die SSD an die Gehäuseinnenseite, sodass die Ableitung der Wärme der NVMe SSD über das Gehäuse optimiert wird. Dadurch kann der Geschwindigkeitsvorteil von NVMe-SSDs auch im Dauereinsatz genutzt werden.

FANTEC NVMe31-FastLock

NVMe SSD-Gehäuse USB 3.2 Gen. 2

Hersteller-Artikel-Nr. 2570

EAN 4250273425703

Technische Daten

Ausstattung

- Wir haben die technische Bezeichnung "USB3.1" gemäß der aktuelle USB-IF Bezeichnung angepasst (USB Assotiation): USB3.2 Gen2, gemäß USB-IF 10Gbps.
- SSD-Gehäuse
- Geeignet für M.2 PCIe NVMe SSD vom Typ Key-M und Key-B+M
- **Optimierte Wärmeableitung durch Wärmeleitpad ermöglicht Dauerbetrieb**
- USB 3.2 Gen 2, Stecker Typ C
- Datentransfer bis zu 10Gbit/s (via USB 3.2 Gen 2)
- Super kompakt und federleicht
- Kompatibel zu USB 3
- Format 2280, 2260, 2242, 2230
- Grüne Status-LED (An = Verbindung, Flackern = Zugriff)
- Kein Netzteil zum Betrieb notwendig
- Edles Gehäuse in Aluminium/Kunststoff Kombination

Anschlüsse

- 1× M.2 PCIe (intern)
- 1× USB 3.2 Gen 2 Typ C Device

Systemvoraussetzungen

- Microsoft Windows
- Mac OS

Mitgeliefertes Zubehör

- 1× USB 3.2 Gen 2-Kabel Typ-C auf Typ-C
- Wärmeleitpad
- Befestigungsstecker
- Bedienungsanleitung
- Garantiekarte

Abmessungen Artikel

- 110,6 x 39,5 x 12 mm (B / T / H)
  Nettogewicht 0,046 kg pro Stück

Logistische Daten

- **Abmessungen Einzelhandelsverpackung**
  169 × 95 × 24 mm (B × T × H)
- **Bruttogewicht mit Einzelhandelsverpackung**
  0,102 kg
- **Abmessungen Verpackungseinheit**
  356 × 268 × 330 mm (B × T × H)
- **Verpackungseinheit**
  50 Stück pro Karton
- **Gesamtgewicht Verpackungseinheit**
  5,8kg pro Karton
- **Herkunftsland**
  China